

Forbo QuickFit ondervloersysteem

Forbo QuickFit is een uniek tweelaags ondervloersysteem voor linoleum en vinyl. Houten en steenachtige vloeren kunnen met het Forbo QuickFit ondervloersysteem snel en eenvoudig worden geëgaliseerd zonder doortekening van plaatnaden. Een ideale oplossing, vlakke ondervloeren zijn immers noodzakelijk voor een strak eindresultaat.

De onder- en bovenplaten van Forbo QuickFit zijn voorzien van een transparante lijmlaag en klaar voor installatie. Na installatie kan de vloerbedekking direct op Forbo QuickFit worden verlijmd. Forbo QuickFit moet altijd worden toegepast in combinatie met Forbo foam of een vergelijkbare dampdichte folie. Forbo QuickFit is een zwevende constructie en eenvoudig weer te verwijderen.


De voordelen van Forbo QuickFit:

- Egaliserend
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geen doortekening van plaatnaden
- Verbetering contactgeluidisolatie in combinatie met Forbo foam: 12 dB volgens NEN-EN-ISO 140-8 en 717-2
- Uitstekende vochtisolatie
- Gemakkelijk te verwijderen

Productinformatie


Afmeting:	60 x 120 cm
Dikte (excl. Forbo foam):	7 mm (onderplaten 3 mm, bovenplaten 4 mm)
Inhoud:	3,6 m ² per pak, 36 m ² per pallet
Opslag:	12 maanden (ongeoopende verpakking)
	Koel en droog bewaren
Acclimatiseren:	24 uur in de betreffende ruimte
Forbo foam:	25 m x 100 cm, dikte 4 mm, met zelfklevende rand





Marmoleum® verlijmd op het Forbo QuickFit ondervloersysteem en gelegd op Forbo foam

Geluidsreductie:

	$\Delta L_{w} = 12\text{dB}$
	$\Delta L_{p} = 23\text{dB}$

Conform NEN-EN-ISO 140-8 en 717-2

